

CLIMATISEURS MURAUX

13 TRÉS



Haier

INSPIRÉ POUR LA VIE

CARACTÉRISTIQUES

Design épuré
Redémarrage automatique
Mode déshumidification
Mode nuit
3 réglages de ventilation

Modulation de l'air
Minuterie 24 heures
Verrouillage de sécurité
Bouton unique clim./déshum.
Fonction °F/°C sur télécommande



SYSTÈME (CLIMATISATION SEULEMENT)	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	22 000 BTU
MODÈLE EXTÉRIEUR	HSU09XCK-W	HSU12XCK-W	HSU18VCK-W	HSU24VCK-W
MODÈLE INTÉRIEUR	HSU09XCK-G	HSU12XCK-G	HSU18VCK-G	HSU24VCK-G
PERFORMANCE/CARACT. ÉLECTRIQUE				
BTU (climatisation)	9 000	12 000	18 000 / 17 500	22 000 / 21 400
Voltage/fréquence	115V / 60Hz	115V / 60Hz	230 / 208V / 60Hz	230 / 208V / 60Hz
Ampérage climatisation	7,09	9,7	7,2 / 7,6	8,6 / 9,3
Puissance d'entrée climatisation (W)	800	1 080	1 600 / 1 550	1 950 / 1 900
TRÉS	13	13	13	13
Échelle de T° ext. climatisation °C (°F)	18~46 (64~115)	18~46 (64~115)	18~46 (64~115)	18~46 (64~115)
Déshumidification (pintes/h)	3,2	3,6	4	5,5
Circulation d'air int. PCM (haut/moyen/bas)	295 / 260 / 215	320 / 285 / 240	520 / 480 / 450	680 / 630 / 580
Vit. ventilateur int. RPM (haut/moyen/bas)	1 300 / 1 150 / 950	1 300 / 1 150 / 950	1 200 / 1 100 / 1 000	1 350 / 1 250 / 1 150
Vit. ventilateur ext. RPM	820	820	880	880
Niveau sonore int. dB (haut/moyen/bas)	42 / 37 / 33	46 / 42 / 38	49 / 46,5 / 43,5	51 / 49 / 46
Niveau sonore extérieur	52	52	60	61
Grille avant amovible	Oui	Oui	Oui	Oui
LIGNES DE RÉFRIGÉRANT				
Connexions	Évasé	Évasé	Évasé	Évasé
Ligne liquide (po)	1/4	1/4	1/4	3/8
Ligne de succion (po)	3/8	3/8	1/2	5/8
Charge en usine (réfrigérant/OZ)	R-410A / 35	R-410A / 42	R-410A / 46	R-410A / 67
Longueur max. de ligne (pi)	50	50	83,3	83,3
Différence de hauteur max. (pi)	32,8	32,8	50	50
DIMENSIONS (po)				
UNITÉ INTÉRIEURE				
Hauteur	10 7/16	10 7/16	11 3/4	12 1/2
Largeur	31 5/16	36 15/16	41 3/16	45 3/16
Profondeur	7 3/8	7 3/8	9 2/16	10 1/4
UNITÉ EXTÉRIEURE				
Hauteur	21 1/4	25 3/16	28 3/4	33 1/16
Largeur	30 11/16	30 11/16	33 7/8	37 1/2
Profondeur	8 7/16	8 7/16	12 1/8	13 1/2

Haier



Master
CLIMATISATION | RÉFRIGÉRATION
CHAUFFAGE | VENTILATION
Distributeur de confort
master.ca



détaillant autorisé

HSUACFRES0213

